



1. Descripción

Producto lubricante con alta capacidad de adherencia que contiene aditivos especiales que reducen el desgaste y aumentarán la vida útil de la cadena, barra y rueda dentada.

2. Características

Producto formulado especialmente para mejorar el rendimiento en cualquier aplicación de lubricación de cadenas. Con el agregado de aditivos que aumentan la adhesión a superficie a lubricar disminuyendo las pérdidas de lubricante por centrifugado al girar a alta velocidad. También tiene aditivos que mejoran la capacidad antidesgaste y una mayor viscosidad para asegurar una máxima protección contra los efectos del desgaste. Protege a las cadenas contra la corrosión.

3. Modo de uso

Para su aplicación coloque la cánula en el orificio del actuador de la válvula del aerosol, luego rociar el producto sobre la cadena y dejando secar antes de poner en funcionamiento. Su acción es inmediata.

4. Recomendado para

Para lubricar todo tipo de transmisión a cadena: motos, ciclomotores, bicicletas, maquinarias.

5. Advertencias

El producto contiene solventes inflamables, por lo tanto no debe ser utilizado cerca del fuego. Las materias primas utilizadas no son corrosivas y pueden ser aplicadas sobre cualquier superficie sin afectarla. Evitar el contacto sobre la piel ó mucosas. Mantener fuera del alcance de los niños. No exponer a temperaturas mayores de 50°C. No perforar el envase. No arrojar el envase al fuego ni aún vacío.

6. Fragancias

No aplicable.

7. Presentación y embalaje

Bolsa termocontraible de 16 aerosoles x 140gramos / 250cm³
Bolsa termocontraible de 12 aerosoles x 240gramos / 390cm³

8. Códigos de barras

7796399049951 x 250cm³
7796399591597 x 390cm³

9. Otra información

R.N.E.: 020034673

R.N.P.U.D.: no aplicable